



g+p

GmbH & Co. KG
Spezialwerkzeuge und Werkzeughalter

g+p GmbH & Co. KG
Stephanopeler Straße 40
58675 Hemer · Germany

Tel +49 (0)2372 557166
Fax +49 (0)2372 550490
eMail info@gp-werkzeuge.de

Sparkasse Iserlohn
Kto. 155 598
BLZ 445 500 45

St.Nr. 328/5743/4050 · AG Iserlohn HRA 4260
Geschäftsführung: Dirk Graewe, Andreas Paul
www.gp-werkzeuge.de

Ausspritzeinrichtungen

Splash



Ausspritzeinrichtung Splash

- zum Ausspülen und Reinigen des Innenraumes von Werkzeugmaschinen

Eigenschaften

- die automatische Drucksteuerung schaltet die Pumpe sofort bei Betätigung der Spülpistole ein
- der elektronische Trockenumlautschutz verhindert wirkungsvoll das Einschalten der Pumpe bei Kühlmittelmangel
- mit mehr als 3 bar Wasserdruck können auch große Späne mühelos ausgeschwemmt werden
- ein weiterer vorteil von Splash ist seine Mobilität, da das Aggregat an mehreren Maschinen eingesetzt werden kann

Konstruktive Ausführung

- Pumpengehäuse GG20
- Motorwelle VA 1.4305
- Gleitringdichtung SIC

Technische Daten

- | Technische Daten | Splash |
|-------------------------------------|--------|
| • Leistung KW-P2 | 0,33 |
| • A 230 Volt | 4,5 |
| • r.p.m. | 2900 |
| • max. Druck in bar bei 20 ltr./min | 4 |

